

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mgn@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.monitoring.nt-rt.ru

Стенд для испытания лицевых частей СИЗОД из изолирующего материала по показателю герметичности МОНИТОРИНГ

Испытательный стенд предназначен для проведения испытаний лицевых частей СИЗОД из изолирующего материала по показателю герметичности

Стенд создан на основе установки Dräger Testor 3100. Стенд позволяет определять герметичность лицевых частей в полном соответствии с ГОСТ Р 12.4.189-99 (ЕН 136). Стенд адаптирован для испытаний лицевых частей ШМП (ГОСТ 12.4.166-85) и оснащен дополнительным специальным зажимом

Стенд поставляется в комплекте с программным обеспечением, при необходимости стенд может быть укомплектован персональным компьютером. В комплект поставки может быть включен воздушный компрессор

Метрологически аттестованный стенд поставляется со всей необходимой документацией. При необходимости может быть осуществлена доставка и пусконаладка на площадке заказчика. Срок поставки 5-6 месяцев

